

„Power Inverter“ PUAZ-SW160-200YKA šilumos siurbliai

Naujieji PUAZ-SW160-200YKA serijos oras-vanduo šilumos siurbliai. Dar efektyvesniam ir ekonomiškam didelių komercinių patalpų šildymui bei buitinio karšto vandens ruošimui.



Naujieji didelės galios „Power Inverter“ serijos oras-vanduo šilumos siurbliai Efektyviam ir ekonomiškam šildymui bei buitinio karšto vandens ruošimui

Dėl įdiegtų pažangiausių technologijų ir aukšto našumo kompresoriaus, naujieji PUAZ-SW160YKA ir PUAZ-SW200YKA pasižymi aukštomis techninėmis charakteristikomis. Šie įrenginiai skirti šildyti, ruošti karštą buitinį vandenį bei vėsinti. Jie yra vieni iš lyderių rinkoje pagal sezoninius naudingumo rodiklius ir išskiriamą šilumos kiekį prie žemų aplinkos temperatūrų.

Galimi modeliai: PUAZ-SW160YKA, PUAZ-SW200YKA

Galima komplektuoti tik su oras-vanduo vidiniais įrenginiais: PAC-IF032B-E ir PAC-IF061B-E oras-vanduo valdymo sąsajomis (plius Alfa laval šilumokaičiu CBH60-70) arba didelės galios ECODAN „Hydro-box“ ERSE-YM9EC talpykla.

Daugiau informacijos kortelėje „Išorinių įrenginių specifikacijos“.

Išorinių įrenginių specifikacijos

Modelis	Naujas! PUAZ-SW160YKA	Naujas! PUAZ-SW200YKA
Vėsinimas		
Nom. galia (kW)*	16,0	20,0
EER*	2,35	2,25
Šildymas		
Nominali šildymo galia (kW)**	22,0	25,00
COP**	4,20	4,00
Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko temp. +7°C	27,69	30,07
Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko temp. +2°C***	19,88	21,49
Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko temp. -7°C***	13,42	15,32
Maks. šilumos kiekis kW, kai lauko temp. -15°C***	11,64	13,45
Šilumos kiekis kW, kai lauko temp. -20°C***	11,24	13,09
Matmenys, mm (AxIxP)	1338x1050x330(+40)	1338x1050x330(+40)
Svoris, kg	136	136
Triukšmo lygis, dB(A) (šildant/vėsinant)	62/58	62/60
Maitinimo įtampa, V/Fazių sk./Hz	400/3/50	400/3/50
Maksimali darbinė srovė, A	19.0	21.0
Rekomenduojamas saugiklis, A	32	32
Maksimalus trasos ilgis, m	80	80
Maksimalus aukščių skirtumas, m tarp išorinio ir vidinio įrenginių	30	30
Vamzdžių skersmuo, mm skysčių/dujų	9.52/25.4	12.7/25.4
Paruošiamo vandens temp., °C (maks. šildant/min. vėsinant)	+60/+5	+60/+5
Garantuoto ekonomišką veikimą aplinkos temp., °C šildymui/BKV*** ruošimui/vėsinimui	-20~+21 -20~+35 -5~+46	-20~+21 -20~+35 -5~+46

Pastaba: Galima komplektuoti tik su oras-vanduo vidiniais įrenginiais: [PAC-IF032B-E](#) ir [PAC-IF061B-E](#) oras-vanduo valdymo sąsajomis (plius Alfa laval šilumokaičiu CBH60-70) arba didelės galios ECODAN „Hydro-box“ [ERSE-YM9EC](#) talpykla.

Vėsinimo funkcija galima iki -20°C aplinkos temperatūros, sumontavus ant išorinio

įrenginio spec. priedą - apsaugas nuo sniego/vėjo.

* Aplinkos temp. +35°C, ištekancio vandens temp. +7°C.

**Aplinkos temp. +7°C, ištekancio vandens temp. +35°C.

***Ištekancio vandens temp. +35°C.

****Buitinis karštas vanduo

!Suteikiama 5 metų garantija, jeigu įrangos montavimą atliko UAB „Eko2Šiluma“
montuotojai arba atestuoti montuotojai