

Sieninis mini rekuperatorius VL-50SR-E su belaidžiu pulteliu

Itin kompaktiškas vieno vamzdžio sieninis mini rekuperatorius VL-50SR2-E, skirtas patalpų vėdinimui. Valdymas patogiu belaidžiu valdymo pulteliu.



Itin kompaktiškas naujasis sieninis mini rekuperatorius VL-50SR2-E yra skirtas naudoti nuosavuose namuose, butuose, biuruose, ar kitose nedidelėse patalpose, kur stinga ventiliacijos ir nėra galimybės įrengti ortakinę rekuperacinę sistemą. Optimaliam vėdinimui vieno įrenginio paprastai pakanka 12-40 m² ploto patalpoms.

Mini rekuperatoriaus VL-50SR2-E privalumai:

- Valdymas belaidžiu valdymo pulteliu;
- Labai paprastas montavimas – gręžiama tik viena skylė (120mm skersmens) perskirtam oro ištraukimo/padavimo vamzdeliui;
- Įrenginį galima montuoti tiek horizontaliai, tiek ir vertikalčiai – tai ypač aktualu vidiniams butams, kuriuose paprastai nebūna daug vietos išorinėse sienose;
- Efektyviai ventiliuoja – tiekia į patalpas šviežią aplinkos orą (su greičiai 16 arba 52,5m³/h), šalindamas iš jų slogų orą;
- Turi patentuotą Lossnay plokštelinį šilumokaitį, kuriame vyksta temperatūriniai (temp. mainų efektyvumas net iki 85 proc.) ir drėgmės mainai;
- Įdiegti 2 filtrai;
- Labai mažos elektros sąnaudos: žemu režimu – tik 4,5 W (aukštu režimu -20 W).

Specifikacijos

Specifikacijos	
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxGylis	245x522x168
Svoris (kg)	6,2
Maitinimo įtampa	230V/1/50Hz
Veikimo temp. ribos	-20°C...+40°C
Vamzdelio skersmuo (mm)	96
Angos sienoje skersmuo (mm)	120
Darbinis režimas	Režimas HI/LO
Oro srautas (m ³ /val.)	52,5/16
Elektros suvartojimas (W)	20/4,5
Triukšmo lygis (db(A))	37/15
Temperatūros mainų efektyvumas (%)	69/85

*Suteikiama 5 metų garantija, jeigu įrangos montavimą atliko UAB „Eko2Šiluma“ montuotojai arba sertifikuoti montuotojai

**Standartiniai montavimo darbai-kai sienoje nesutinkama armatūra, klinkeris, sienos storis ne daugiau 50 cm