

Sieninis šilumos siurblys (kondicionierius) MSZ-EF-VEH. Dizaino serija!

Dėl išskirtinio dizaino ir galimybės pasirinkti vidinio įrenginio spalvą, MSZ-EF-VEH serijos šilumos siurbliai elegantiškai įsilieja į įvairiausių modernaus interjero namus.



Tai įrenginiai, kurie pritraukia dėmesį ir nustebina. Puikiai tinka tiek mažoms, tiek ir erdvioms patalpoms, jie veikia labai tyliai, efektyviai ir ekonomiškai. Įsigydami naujuosius MSZ-EF-VEH serijos šilumos siurblius, laimėsite dvigubai – turėsite įrenginį ne tik su itin aukštais techniniais parametrais, bet ir pageidaujamos spalvos bei unikalaus dizaino. Jis tikrai taps labai gražia Jūsų namų interjero detale.

MSZ-EF-VEH serijos šilumos siurbliai ekonomiškai tiekia šilumą iki -20°C lauko temperatūros. Vasaros metu įrenginiai veikia kaip oro kondicionieriai ir itin ekonomiškai vėsina patalpas.

Vidinių įrenginių specifikacijos

Vidinis įrenginys	MSZ-EF25VE3W (baltos sp.) MSZ-EF25VE3B (juodos sp.) MSZ-EF25VE3S (sidabro sp.)	MSZ-EF35VE3W (baltos sp.) MSZ-EF35VE3B (juodos sp.) MSZ-EF35VE3S (sidabro sp.)
Svoris (kg)	11,5	11,5
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis	299-885-195	299-885-195
Oro srautas (m ³ /min.):		
Šildant	4,0-4,6-6,2-8,9-11,9	4,0-4,6-6,2-8,9-12,7
Vėsinant	4,0-4,6-6,3-8,3-10,5	4,0-4,6-6,3-8,3-10,5

Triukšmo lygis (dB(A)):		
Šildant	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46
Vėsinant	21-23-29-36-42	21-24-29-36-42
Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW)	0,027	0,031
Maks. darbinė srovė (A)	0,3	0,3

MSZ-EF-VE2W/B/S vidinius blokus galima komplektuoti ir su Multi Split **MXZ** serijos šilumos siurblių (kondicionierių) lauko įrenginiais. Tokiu atveju prie vieno lauko bloko galima prijungti keletą vidinių įrenginių.

! Suteikiama 5 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.

Išorinių įrenginių specifikacijos

Pilnas komplekto pavadinimas*	MSZ-EF25VE3(W/B/S)H	MSZ-EF35VE3(W/B/S)H
Išorinis įrenginys	MUZ-EF25VEH	MUZ-EF35VEH
Šildymo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.))	3,2(1,1-4,2)	4,0(1,8-5,5)
SCOP** (sezoninis efektyvumo koeficientas)	4,6	4,5
Sezoninio energijos efektyvumo klasė	A++	A+
Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW)	0,700	0,955
Vėsinimo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.))	2,5(1,2-3,4)	3,5(1,4-4,0)
SEER** (sezoninis efektyvumo koeficientas)	8,5	8,5
Sezoninio energijos efektyvumo klasė	A+++	A+++
Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW)	0,545	0,910
Svoris (kg)	30	35
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis	550-800-285	550-800-285
Oro srautas (m ³ /min.) šildant/vėsinant	32,2/32,6	33,6/33,6
Triukšmo lygis (dB(A)) šildant/vėsinant	48/47	50/49
Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz)	230/1/50	230/1/50
Maks. darbinė srovė (A)	7,3	8,5
Rekomenduojamas saugiklis (A)	10	10
Vamzdžių skersmuo (dujų/skysčių)	9,52/6,35 (3/8"...1/4")	9,52/6,35 (3/8"...1/4")
Maks. vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio įrenginių (m)	20	20
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio įrenginių (m)	12	12
Garantuoto veikimo temperatūrų diapazonas (°C):		
Šildymo	-20~+24	-20~+24

Pilnas komplekto pavadinimas*	MSZ-EF25VE3(W/B/S)H	MSZ-EF35VE3(W/B/S)H
Vėsinimo	-10~+46	-10~+46

*W - kai vidinis įrenginys baltos spalvos, B - juodos spalvos, S - sidabrinės spalvos

** apie sezoninius energijos vartojimo efektyvumo koeficientus daugiau informacijos [čia](#).

! Suteikiama 5 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.