

VIENTKRYPTĖ KASETĖ MLZ-KP



DIZAINAS, ĮSILIEJANTIS Į BET KOKĮ INTERJERĄ

Mitsubishi Electric vienkryptė kasetė MLZ-KP yra montuojama lubose, dėl gerai apgalvotų ir tvarkingų linijų ji tinka bet kurioje patalpoje. Korpuso aukštis tik 185 mm, todėl kasetę idealiai tinka montuoti ten, kur nėra daug vietos. Siūbuojantis oro srautas greičiau atvėsina arba šildo patalpas - taip taupoma energija.

Naudodami antialerginį sidabro jonizuotą filtrą, efektyviai pašalinsite blogus kvapus ir dulkių erkutes, žiedadulkes ir kitus alergenų. Filtras efektyviai apsaugos nuo virusų plitimo ir pavers orą švaresnį ir sveikesnį.

Techninės specifikacijos

MLZ-KP		
VIDINIAI ĮRENGINIAI		MLZ-KP35VF
Išmatavimai (panelė) - l x A x G	mm	1102 x 185 x 360 (1200 x 424 x 24)
Svoris(panelė)	kg	15,5 (3,5)
Oro srautas (Min. - Maks.)	m³ / min	6,0 - 7,7 - 8,8 - 9,9
Triukšmo lygis (SPL)(Min.-Maks.) dB(A)		26 - 32 - 36 - 40
Ventiliatoriaus greitis(Min.-Maks.)		800 - 990 - 1100 - 1220
Maitinimo įtampa	V / F / Hz	230 / 1 / 50

MLZ-KP gali būti naudojama tik kartu su MXZ , PUMY, SUZ-M išoriniais įrenginiais.

PRIEDAI	
PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
PAR-40MAA	Laidinis valdymo pultelis
MAC-567IF-E	Wifi adapteris - nuotolinio valdymo sistema vidiniams įrenginiams
MLP-444W	Standartinė panelė
MAC-2370FT-E	Sidabro juonizuotas oro valymo filtras



5 METŲ GARANTIJA

Klientams taikoma 5 metų garantija šilumos siurbliams, kuriuos parduoda ir profesionaliai sumontuoja „Mitsubishi Electric“ įgalioti montuotojai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų tinklalapyje www.eko2siluma.lt



MELCloud®

NUOTOLINIS VALDYMAS

WiFi valdymo sąsaja* per Mitsubishi Electric MELCloud programėlę leidžia pilnai kontroliuoti šilumos siurblio darbą.

*Šis priedas įsigijamas atskirai.



www.eko2siluma.lt