

KANALINIS ŠILUMOS SIURBLYS - KONDICIONIERIUS SEZ-M



SEZ-M serijos oras/oras šilumos siurbliai yra beveik nepastebimi, nes vidinės įrenginių dalys montuojamos į kanalus po lubomis. Lieka matomos tik įtraukiamo oro grotelės ir oro išpūtimo angos, todėl nedarkomas patalpų interjero vaizdas. Kompaktiški vidiniai įrenginiai užima nedaug vietos ir gali būti diegiami patalpose su žemomis lubomis. Tai puikus pasirinkimas namams, kai nenorima ar nėra galimybės įsirengti sieninių ar kitokio tipo šilumos siurblių.



MELCloud®

Techninės specifikacijos

SEZ-M			
VIDINIS ĮRENGINYS		SEZ-M50DA	
IŠORINIS ĮRENGINYS		SUZ-M50VA	
ŠILDYMAS	Pdesign	kW	3,8
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	1499
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,0
	Nominali šildymo galia	kW	5
	Min.-Maks. šildymo galia	kW	1,5 - 7,2
VĖSINIMAS	Pdesign	kW	5
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	290
	SEER	SEER	A+ / 6,0
	Nominali vėsinimo galia	kW	5
	Min.-Maks. vėsinimo galia	kW	1,1 - 5,6
VIDINIS ĮR.	Išmatavimai - I x A x G	mm	990 x 200 x 700
	Svoris	kg	23
	Oro srautas (Min. - Maks.)	m³ / min	10 - 13 - 15
	Triukšmo lygis (SPL)	dB(A)	29 - 33 - 36
	Triukšmo lygis (PWL)	dB(A)	57
IŠORINIS ĮR.	Išmatavimai - I x A x G	mm	800 x 714 x 285
	Svoris	kg	41
	Triukšmo lygis šildant (SPL)	dB(A)	49
	Triukšmo lygis vėsinant (SPL)	dB(A)	48
	Darbinė srovė(maks.)	A	13,5
Rekomenduojamas saugiklis		A	16
Žemiausia temp. (Šildymas¹ / Vėsinimas)		°C	-20 / -15
Darbinė srovė(maks.)		A	14,2
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų)		in	1/4" / 1/2"
Maks.vamzdžių ilgis (užpildytas)		m	30
Maks. aukščių skirtumas		m	30
Maitinimo įtampa		V / F / Hz	230 / 1 / 50
Šaltnešis** / Svoris (Kg)			R32 / 1,200

¹ Su MAC-AUTO3-1,5 pašildymo kabeliu

* SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas. Metinis vidutinis efektyvumas - vidutinė klimato zona.

** Šiame produkte yra R410A tipo šaltnešis, kurio GWP vertė 2088 (CO2 =1kg)
Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus.

SEZ-M PRIEDAI	
PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
PAC-SF40RM-E	Nuotolinio valdymo adapteris
PAC-SE41TS-E	Kambario temperatūros jutiklis
PAC-SE55RA-E	Ijungimo/išjungimo kontrolinis adapteris
MAC-334IF-E	Valdymo sąsaja jungti RAC įrenginius su laidiniu valdymo pulteliu
MAC-397IF-E	Valdymo sąsaja jungti RAC įrenginius su laidiniu valdymo pulteliu
PAR-CT01MAA-S	Laidinis valdymo pultelis su liečiamu ekranu
PAR-40MAA	Laidinis valdymo pultelis
MAC-567IF-E	Wifi adapteris nuotolinio valdymo sistema vidiniams įrenginiams
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus valdymo sąsaja
ME-AC/KNX-1-V2	KNX/tiesioginis pajungimas



Suteikiama 5 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.