

VIENKRYPTĖ KASETĖ MLZ-KP50VF



DIZAINAS, ĮSILIEJANTIS Į BET KOKĮ INTERJERĄ

Mitsubishi Electric vienkryptė kasetė MLZ-KP yra montuojama lubose, dėl gerai apgalvotų ir tvarkingų linijų ji tinka bet kurioje patalpoje. Korpuso aukštis tik 185 mm, todėl kasetę idealiai

tinka montuoti ten, kur nėra daug vietos. Siūbuojantis oro srautas greičiau atvėsina arba šildo patalpas - taip taupoma energija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modelis		MLZ - KP50VF
Maitinimo įtampa	V / F / Hz	230 / 1 / 50
Ventiliatoriaus greitis (Min. - Maks.)		185x102x360 (24x1200x424)
Triukšmo lygis (SPL) (Min. - Maks.)	dB(A)	26 - 48
Oro srautas (Min. - Maks.)	m ³ / min	6,0 - 11,8
Svoris (panelė)	kg	15,5 (3,5)
Išmatavimai (panelė) - lxAxG	mm	185x102x360 (24x1200x424)

MLZ-KP gali būti naudojama tik kartu su MXZ ir PUMY išoriniais įrenginiais.

PRIEDAI

PAVADINIMAS

PAR-41MAAB

MAC-567IF-E

MLP-444W

MAC-2370FT-E

APRAŠYMAS

Laidinis valdymo pultelis

Wifi adapteris - nuotolinio valdymo sistema vidiniams įrenginiams

Standartinė panelė

Sidabro juonizuotas oro valymo filtras

5 METŲ GARANTIJA

Klientams taikoma 5 metų garantija šilumos siurbliams, kuriuos parduoda ir profesionaliai sumontuoja „Mitsubishi Electric“ įgalioti montuotojai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų tinklalapyje www.eko2siluma.lt



NUOTOLINIS VALDYMAS

WiFi valdymo sąsaja * per Mitsubishi Electric MELCloud programėlę leidžia pilnai kontroliuoti šilumos siurblio darbą.

*Šis priedas įsigyjamas atskirai.