MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

KETURKRYPTĖ KASETĖ
PLA-M125EA

Aukšto efektyvumo keturių krypčių lubinis – kasetinis šilumos siurblys/kondicionierius

Keturkryptė į lubas montuojama kasetė turi keturias oro išpūtimo kryptis, kiekviena oro išpūtimo angos sklendė reguliuojama atskirai. Platus išpučiamo oro srautas, automatinis oro srauto greičio reguliavimas - daugiau oro srauto valdymo galimybių.

Pasirinkus priedą - 3D „I-see“ temperatūrinį jutiklį išspręsite patalpų oro komforto problemas. Jutiklis skanuoja patalpų erdvę 360° laipsnių kampu ir leidžia pilnai kontroliuoti įrenginio funkcijas bei ženkliai sumažinti elektros sąnaudas.

MR.SLIM INVERTER

R32 / R410A

ENVIRONMENTAL VISION 2021 TECHNOLOGY & ACTION

Techninės specifikacijos

PLA-M			
VIDINIS ĮRENGINYS			PLA-M125EA
IŠORINIS ĮRENGINYS			PUZ-ZM125YKA
ŠILDYMAS	Pdesign	kW	9,3
	SCOP* / ηsh %	SCOP/ηsh%	-
	Nominali šildymo galia	kW	14,0
	Min.-Maks.šildymo galia	kW	5,0 - 16,0
VĖSINIMAS	Pdesign	kW	12,5
	SEER* / ηsc %	SEER/ηsc%	-
	Nominali vėsinimo galia	kW	12,5
	Min.-Maks.vėsinimo galia	kW	5,5 - 14,0
VIDINIS ĮR.	Išmatavimai(panelė) - I x A x G	mm	840 x 298 x 840 (950 x 40 x 950)
	Svoris (panelė)	kg	26 (5)
	Oro srautas (Min. - Maks.)	m³ / min	21-24-26-29
	Triukšmo lygis (SPL)	dB(A)	33-36-39-41
	Triukšmo lygis (SPL)	dB(A)	62
IŠORINIS ĮR.	Išmatavimai (I x A x G)	mm	1050x1338x330 (+40)
	Svoris	kg	125
	Triukšmo lygis-Šildant (SPL)	dB(A)	52
	Triukšmo lygis-Vėsinant (SPL)	dB(A)	50
	Darbinė srovė	A	9,5
	Rekomenduojamas saugiklis	A	13
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų)		in	3/8" / 5/8"
Maks.vamzdžių ilgis (užpildytas)		m	100
Maks. aukščių skirtumas		m	30
Maitinimo įtampa		V/F/Hz	400 / 3 / 50
GWP/CO2 EKVIVALENTAS			
Šaltnešis**			R32
GWP			675
Užpildymo kiekis	Svoris	kg	4,0
	CO2 ekvivalentas	t	2,70
Maksimalus užpildymo kiekis	Svoris	kg	2,8
	CO2 ekvivalentas	t	1,89

PRIEDAI	
PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
PLP-6EAJ	Panelė
PAC-SE1ME-E	I-SEE temperatūrinis jutiklis
PAR-SE9FA-E	Kampinis signalo imtuvas belaidžio pultelio naudojimui
PAR-SL100A-E	Belaidis nuotolinio valdymo pultelis
PLP-6EAJ	Panelė su nusileidžiančio filtro mechanizmu
PAC-SF40RM-E	Nuotolinio valdymo adapteris
PAC-SE41TS-E	Kambario temperatūros jutiklis
PAC-SE55RA-E	Įjungimo/išjungimo kontrolinis adapateris

* SCOP sezoninis efektyvumo koefi cientas (vidutinio klimato zonos).
** Naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO2= 1kg). Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus. GWP vertė grindžiama Direktyvos (EU) 517/2014 IPCC 4 leidimu.